

## Ausschreibungstexte Typenreihe CF

<b>Stellantriebstyp:</b>	<b>CF-15C1E</b>
Hersteller:	Elodrive GmbH Stellantriebstechnik D-32423 Minden
Bestellbezeichnung:	E-CF-15C1E
Nenn Drehmoment:	15Nm
Funktion:	Auf/Zu oder Dreipunkt
Nennspannung :	24 V AC/DC
Spannungsbereich :	AC 24 V +/- 20%, 50/60Hz DC 24 bis 36 V +/- 10%
Schutzklasse :	III (Schutzkleinspannung)
Leistungsaufnahme:	
Betrieb:	auf Anfrage
Stopp:	auf Anfrage
Schutzart :	<b>IP55</b>
Umgebungstemp. :	-30..+50°C
Lagertemp. :	-40..+80°C
Wirkungsweise :	Typ 1 gemäß EN 60730-1
Normenkonformität :	CE konform EN60730-1, EN60730-2, EN55022 Klasse B, EN55014, EN61000
Anschluss :	Kabel 0,9m, 3x 0,75mm <sup>2</sup>
Laufzeit :	90 s ± 5%; lastunabhängig
Schallleistungspegel :	≤ 35 dB (A)
Drehwinkel :	Max. 95°
Drehsinn :	Wählbar mit eingebautem Schalter L/R oder durch Montage L/R
Achsadapter :	zentrisch,  12 – 26 mm
Schaftlänge:	≥ 20 mm
Wartung :	Wartungsfrei
Gewicht :	2.600 g

<b>Stellantriebstyp:</b>	<b>CF-15C2E</b>
Hersteller:	Elodrive GmbH Stellantriebstechnik D-32423 Minden
Bestellbezeichnung:	E-CF-15C2E
Nenn Drehmoment:	15Nm
Funktion:	Auf/Zu oder Dreipunkt
Nennspannung :	120/230 V AC
Spannungsbereich :	AC 90 bis 264 V, 50/60Hz
Schutzklasse :	II (Schutzisoliert)
Leistungsaufnahme:	
Betrieb:	auf Anfrage
Stopp: :	auf Anfrage
Schutzart :	<b>IP55</b>
Umgebungstemp. :	-30..+50°C
Lagertemp. :	-40..+80°C
Wirkungsweise :	Typ 1 gemäß EN 60730-1
Normenkonformität :	CE konform EN60730-1, EN60730-2, EN55022 Klasse B, EN55014, EN61000
Anschluss :	Kabel 0,9m, 3x 0,75mm <sup>2</sup>
Laufzeit :	90 s ± 5%; lastunabhängig
Schalleistungspegel :	≤ 35 dB (A)
Drehwinkel :	Max. 95°
Drehsinn :	Wählbar mit eingebautem Schalter L/R oder durch Montage L/R
Achsadapter :	zentrisch,  12 – 26 mm
Schaftlänge:	≥ 20 mm
Wartung :	Wartungsfrei
Gewicht :	2.600 g

<b>Stellantriebstyp:</b>	<b>CF-15P1E</b>
Hersteller:	Elodrive GmbH Stellantriebstechnik D-32423 Minden
Bestellbezeichnung:	E-CF-15P1E
Nenn Drehmoment:	15Nm
Funktion:	stetig 0/2...10 V
Nennspannung :	24 V AC/DC
Spannungsbereich :	AC 24 V +/- 20%, 50/60Hz DC 24 bis 36 V +/- 10%
Schutzklasse :	III (Schutzkleinspannung)
Leistungsaufnahme:	
Betrieb:	auf Anfrage
Stopp: :	auf Anfrage
Ansteuerung :	DC 0/2...10V (Leistungsaufnahme Y Signal 0,9 mA)
Ausgangssignal :	0/2...10V (Leistung 1mA)
Schutzart :	<b>IP55</b>
Umgebungstemp. :	-30..+50°C
Lagertemp. :	-40..+80°C
Wirkungsweise :	Typ 1 gemäß EN 60730-1
Normenkonformität :	CE konform EN60730-1, EN60730-2, EN55022 Klasse B, EN55014, EN61000
Anschluss :	Kabel 0,9m, 4x 0,75mm <sup>2</sup>
Laufzeit :	90 s ± 5%; lastunabhängig
Schallleistungspegel :	≤ 35 dB (A)
Drehwinkel :	Max. 95°
Drehsinn :	Wählbar mit eingebautem Schalter L/R oder durch Montage L/R
Achsadapter :	zentrisch,  12 – 26 mm
Schaftlänge:	≥ 20 mm
Wartung :	Wartungsfrei
Gewicht :	2.600 g

<b>Stellantriebstyp:</b>	<b>CF-15P2E</b>
Hersteller:	Elodrive GmbH Stellantriebstechnik D-32423 Minden
Bestellbezeichnung:	E-CF-15P2E
Nenn Drehmoment:	15Nm
Funktion:	stetig 0/2...10 V
Nennspannung :	120/230 V AC
Spannungsbereich :	AC 90 bis 264 V, 50/60Hz
Schutzklasse :	II (Schutzisoliert)
Leistungsaufnahme:	
Betrieb:	auf Anfrage
Stopp: :	auf Anfrage
Ansteuerung :	DC 0/2...10V (Leistungsaufnahme Y Signal 0,9 mA)
Ausgangssignal :	0/2...10V (Leistung 1mA)
Schutzart :	<b>IP55</b>
Umgebungstemp. :	-30..+50°C
Lagertemp. :	-40..+80°C
Wirkungsweise :	Typ 1 gemäß EN 60730-1
Normenkonformität :	CE konform EN60730-1, EN60730-2, EN55022 Klasse B, EN55014, EN61000
Anschluss :	Kabel 0,9m, 5x 0,75mm <sup>2</sup>
Laufzeit :	90 s ± 5%; lastunabhängig
Schallleistungspegel :	≤ 35 dB (A)
Drehwinkel :	Max. 95°
Drehsinn :	Wählbar mit eingebautem Schalter L/R oder durch Montage L/R
Achsadapter :	zentrisch,  12 – 26 mm
Schafflänge:	≥ 20 mm
Wartung :	Wartungsfrei
Gewicht :	2.600 g

**Stellantriebstyp: CFP-15C1E**

Hersteller:	Elodrive GmbH Stellantriebstechnik D-32423 Minden
Bestellbezeichnung:	E-CFP-15C1E
Nenn Drehmoment:	15Nm
Funktion:	Auf/Zu oder Dreipunkt
Nennspannung :	24 V AC/DC
Spannungsbereich :	AC 24 V +/- 20%, 50/60Hz DC 24 bis 36 V +/- 10%
Schutzklasse :	III (Schutzkleinspannung)
Leistungsaufnahme:	
Betrieb:	auf Anfrage
Stopp: :	auf Anfrage
Schutzart :	<b>IP66</b>
Umgebungstemp. :	-30..+50°C
Lagertemp. :	-40..+80°C
Wirkungsweise :	Typ 1 gemäß EN 60730-1
Normenkonformität :	CE konform EN60730-1, EN60730-2, EN55022 Klasse B, EN55014, EN61000
Anschluss :	Kabel 0,9m, 3x 0,75mm <sup>2</sup>
Laufzeit :	90 s ± 5%; lastunabhängig
Schalleistungspegel :	≤ 35 dB (A)
Drehwinkel :	Max. 95°
Drehsinn :	Wählbar mit eingebautem Schalter L/R oder durch Montage L/R
Achsadapter :	zentrisch,  12 – 26 mm
Schaftlänge:	≥ 20 mm
Wartung :	Wartungsfrei
Gewicht :	2.600 g

**Stellantriebstyp: CFP-15C2E**

Hersteller: Elodrive GmbH Stellantriebstechnik  
D-32423 Minden

Bestellbezeichnung: E-CFP-15C2E  
Nenn Drehmoment: 15Nm  
Funktion: Auf/Zu oder Dreipunkt  
Nennspannung : 120/230 V AC  
Spannungsbereich : AC 90 bis 264 V, 50/60Hz  
Schutzklasse : II (Schutzisoliert)  
Leistungsaufnahme:  
Betrieb: auf Anfrage  
Stopp: : auf Anfrage  
Schutzart : **IP66**  
Umgebungstemp. : -30..+50°C  
Lagertemp. : -40..+80°C  
Wirkungsweise : Typ 1 gemäß EN 60730-1  
Normenkonformität : CE konform  
EN60730-1, EN60730-2, EN55022 Klasse B,  
EN55014, EN61000  
Anschluss : Kabel 0,9m, 3x 0,75mm<sup>2</sup>  
Laufzeit : 90 s ± 5%; lastunabhängig  
Schalleistungspegel : ≤ 35 dB (A)  
Drehwinkel : Max. 95°  
Drehsinn : Wählbar mit eingebautem Schalter L/R  
oder durch Montage L/R  
Achsadapter : zentrisch,  12 – 26 mm  
Schaftlänge: ≥ 20 mm  
Wartung : Wartungsfrei  
Gewicht : 2.600 g

<b>Stellantriebstyp:</b>	<b>CFP-15P1E</b>
Hersteller:	Elodrive GmbH Stellantriebstechnik D-32423 Minden
Bestellbezeichnung:	E-CFP-15P1E
Nenn Drehmoment:	15Nm
Funktion:	stetig 0/2...10 V
Nennspannung :	24 V AC/DC
Spannungsbereich :	AC 24 V +/- 20%, 50/60Hz DC 24 bis 36 V +/- 10%
Schutzklasse :	III (Schutzkleinspannung)
Leistungsaufnahme:	
Betrieb:	auf Anfrage
Stopp: :	auf Anfrage
Ansteuerung :	DC 0/2...10V (Leistungsaufnahme Y Signal 0,9 mA)
Ausgangssignal :	0/2...10V (Leistung 1mA)
Schutzart :	<b>IP66</b>
Umgebungstemp. :	-30..+50°C
Lagertemp. :	-40..+80°C
Wirkungsweise :	Typ 1 gemäß EN 60730-1
Normenkonformität :	CE konform EN60730-1, EN60730-2, EN55022 Klasse B, EN55014, EN61000
Anschluss :	Kabel 0,9m, 4x 0,75mm <sup>2</sup>
Laufzeit :	90 s ± 5%; lastunabhängig
Schallleistungspegel :	≤ 35 dB (A)
Drehwinkel :	Max. 95°
Drehsinn :	Wählbar mit eingebautem Schalter L/R oder durch Montage L/R
Achsadapter :	zentrisch,  12 – 26 mm
Schaftlänge:	≥ 20 mm
Wartung :	Wartungsfrei
Gewicht :	2.600 g

<b>Stellantriebstyp:</b>	<b>CFP-15P2E</b>
Hersteller:	Elodrive GmbH Stellantriebstechnik D-32423 Minden
Bestellbezeichnung:	E-CFP-15P2E
Nenn Drehmoment:	15Nm
Funktion:	stetig 0/2...10 V
Nennspannung :	120/230 V AC
Spannungsbereich :	AC 90 bis 264 V, 50/60Hz
Schutzklasse :	II (Schutzisoliert)
Leistungsaufnahme:	
Betrieb:	auf Anfrage
Stopp: :	auf Anfrage
Ansteuerung :	DC 0/2...10V (Leistungsaufnahme Y Signal 0,9 mA)
Ausgangssignal :	0/2...10V (Leistung 1mA)
Schutzart :	<b>IP66</b>
Umgebungstemp. :	-30..+50°C
Lagertemp. :	-40..+80°C
Wirkungsweise :	Typ 1 gemäß EN 60730-1
Normenkonformität :	CE konform EN60730-1, EN60730-2, EN55022 Klasse B, EN55014, EN61000
Anschluss :	Kabel 0,9m, 5x 0,75mm <sup>2</sup>
Laufzeit :	90 s ± 5%; lastunabhängig
Schallleistungspegel :	≤ 35 dB (A)
Drehwinkel :	Max. 95°
Drehsinn :	Wählbar mit eingebautem Schalter L/R oder durch Montage L/R
Achsadapter :	zentrisch,  12 – 26 mm
Schaftlänge:	≥ 20 mm
Wartung :	Wartungsfrei
Gewicht :	2.600 g